

BS50-2, BS60-2, BS70-2

2taktní pěch



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Dvoutaktní pěchy: pouze od Wacker Neuson.

Dvoutaktní pěchy od společnosti Wacker Neuson určují standardy ve stavebnictví již dlouhou dobu. Byly vyvinuty pro maximální produktivitu, výkon a odolnost. Nová generace je nyní mnohem výkonnější. Dvoutaktní pěchy pohání motor WM 80, který speciálně vyvinula společnost Wacker Neuson. Díky katalyzátoru jsou emise hluboko pod stanovenými limity. Stroj se navíc automaticky vypíná po 10 minutách chodu na volnoběh a šetří tak ještě více palivo a emise.

- Vysoký výkon: Vysoká frekvence hutnění, silný ráz, vysoká přiklepová energie, rychlejší pohyb vpřed
- Nízké vibrace přenášené na ruce díky speciální odpružené vodící rukojeti
- Typické pro dvoutakt: plně funkční v jakékoli poloze
- Štíhlá konstrukce pro hutnění v úzkých příkopech
- Nízké těžiště pro silný pohon. Vysoká stabilita brání naklánění a usnadňuje provoz pěchu.

BS50-2, BS60-2, BS70-2 Technická data

	BS50-2 6"	BS50-2 11"	BS60-2 11"	BS70-2 11"
Provozní data				
Provozní hmotnost kg	56	59	66	74
Velikost pěchovacího nástavce (Š x D) * mm	165 x 340	280 x 340	280 x 340	280 x 340
D x Š x V mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Počet úderů max. 1/min	687	687	687	687
Zdvih na hutnicí nástavec mm	43	64	80	65
Síla rázu kN	16	16	18	20
Pracovní rychlost m/min	7,9	9,5	9,8	8,9
Plošný výkon m ² /h	72	159	164	149
Data motoru				
Typ motoru	Vzduchem chlazený jednoválcový dvoutaktní benzínový motor	Vzduchem chlazený jednoválcový dvoutaktní benzínový motor	Vzduchem chlazený jednoválcový dvoutaktní benzínový motor	Vzduchem chlazený jednoválcový dvoutaktní benzínový motor
Výrobce motoru	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Motor	WM80	WM80	WM80	WM80
Zdvihový objem cm ³	80	80	80	80
Spotřeba paliva l/h	1	1	1	1
Jmenovitý výkon (DIN ISO 3046-1) kW	2	2	2	2
při otáčkách 1/min	4.400	4.400	4.400	4.400
Objem palivové nádrže l	2,9	2,9	2,9	2,9
Směs benzínu s olejem	1:100	1:100	1:100	1:100
CO ₂ (NRSC) ** g/kWh	1.113	1.113	1.113	1.113

*pěchovací nástavce jsou k dispozici v různých velikostech **Stanovená hodnota emisí CO₂ během certifikace motoru bez ohledu na aplikaci na stroji.

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.