

## Série VP (10-20 kN) Jednosměrné vibrační desky



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Kompaktní a agilní - ideální pro asfalt, zahradnictví a budování cest

Vibrační desky série VP jsou velmi kompaktní zařízení. Jsou ideální pro hutnění asfaltu, zámkové dlažby a smíšených půd, a to i na omezeném prostoru.

Typickým využitím je budování cest, zahradní a krajinná tvorba.

Díky optimalizované kombinaci speciálně konstruované základní desce a vodící rukojeti se přístroj snadno ovládá.

Deskami série VP lze snadno pohybovat kolem kamenů a krytů potrubí i kolem obrubníků či budov.

- Dokonalé hutnění asfaltu: Zaoblené hrany základní desky minimalizují tvorbu nežádoucích hran při otáčení stroje.
- Pohodlné hutnění zeminy: Zúžené hrany základní desky usnadňují hutnění na místě.
- Odolné provedení konstrukce pro minimalizaci údržby: Ochrana pohonu klínového řemene zabraňuje opotřebení řemene.
- Pevné závěsné oko a úchyty na základní desce umožňují snadnou přepravu.
- Všechny modely jsou k dispozici s nádrží na vodu nebo bez ní.

Sada kol (příslušenství) umožňuje přesouvat vibrační desky série VP na další pracovní místo na staveništi snadno a bez větší námahy (kromě modelů VP1030 a VP1135).

Vibrace přenášené na ruce pod hodnotou  $5 \text{ m/s}^2$  a nízké znečišťující emise pomáhají chránit operátora.

## Série VP (10–20 kN) Technická data

	VP1030A	VP1135	VP1340A	VP1550A	VP2050A
<b>Provozní data</b>					
Provozní hmotnost kg	52	61	81	93	100
Odstředivá síla kN	10	11	13	15	20
Velikost základní desky (š x d) mm	300 x 490	355 x 510	405 x 596	505 x 596	505 x 596
Pracovní šířka mm	300	355	405	505	505
Pracovní výška (výška stroje) mm	471	471	639	642	642
Frekvence Hz	98	98	98	98	98
Chod vpřed m/min	22	27	25	25	25
Plošný výkon m <sup>2</sup> /h	419	575	600	750	750
<b>Data motoru</b>					
Typ motoru	4taktní benzínový motor	4taktní benzínový motor	4taktní benzínový motor	4taktní benzínový motor	4taktní benzínový motor
Výrobce motoru	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Motor	GXR120	GX120	GX160	GX160	GX160
Zdvihový objem cm <sup>3</sup>	121	118	163	163	163
Výkon motoru (jmenovité hodnoty) kW	2,7	2,6	3,6	3,6	3,6
při otáčkách 1/min	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Spotřeba paliva l/h	1	1	0,8	0,8	0,8
Objem palivové nádrže l	1,2	2,5	3,6	3,6	3,6
CO <sub>2</sub> (NRSC) * g/kWh	976	976	757	757	757

Všechny vibrační desky jsou dostupné s nádrží na vodu (objem 9 litrů; Provozní hmotnost + 8 kg)

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.