

# HMS

## Ponorný vibrátor Basic Line



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Koncept modulárního ponorného vibrátoru: HMS

Řada HMS přesvědčí flexibilitou a hospodárností: Ponorné vibrátory této řady jsou individuálně kombinovatelné s různými ohebnými hřídelemi, tělesa ponorného vibrátoru a motory. Všechny stroje jsou vybaveny rychlospojkou pro jednoduchou a rychlou manipulaci a mobilními, snadno přenosnými motory. Tělesa ponorného vibrátoru jsou indukčně kalená a díky tomu vysoce odolná vůči opotřebení. Řada HMS tak díky tomu nabízí možnost přizpůsobení požadavkům každého staveniště.

- Bohatá nabídka komponent: Ohebné hřídele 0,5 - 9 m, tělesa ponorných vibrátorů 25 - 65 mm, benzínové a elektrické motory
- Provádění údržby: Nízké náklady a vynaložený čas na údržbu
- Odolné komponenty: Tvrzené těleso ponorného vibrátoru, odolný kryt, vyztužená ochranná hadice
- Spolehlivý a vysoký výkon: Vysoce kvalitní motory pro produktivní práci s vysoce kvalitními výsledky
- Mimořádně odolný díky pevnému plastovému krytu, který vydrží i silné nárazy

## HMS Technická data

### Elektrické motory

	M1500	M2500
Motor	Univerzální motor s dvojitou izolací	Univerzální motor s dvojitou izolací
Napětí 1~ V	230	230
Proud A	6,5	7,8
Frekvence Hz	50-60	50-60
Výkon kW	1,5	1,8
Hmotnost kg	5,3	5,9
D x Š x V mm	312 x 154 x 230	312 x 154 x 230
Připojovací kabel m	5	5

### Spalovací motory

Motor	Vzduchem chlazený 1válcový čtyřtaktní benzínový motor Honda
Výkon Motor	4 kW
Typ paliva	Běžný benzín
Spotřeba paliva	1 l/h
Objem nádrže	3,6 l
Hmotnost	23,7 kg
D x Š x V	567 x 421 x 387 mm

### Ohebné hřídele

	SM1-E	SM2-E	SM3-E	SM4-E	SM5-E
Délka mm	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Hmotnost kg	1,5	2,5	3,4	4,3	5

### Ohebné hřídele

	SM7-E	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S
Délka mm	7.000	500	1.000	2.000	3.000
Hmotnost kg	7	1,3	2,7	4,3	5,9

### Ohebné hřídele

	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Délka mm	4.000	5.000	7.000	9.000
Hmotnost kg	7,1	9,3	12,9	15,1

Tělesa ponorného vibrátoru: standardní

	H25	H35	H45	H55	H65
Průměr mm	25	35	45	57	65
Délka mm	440	410	385	410	385
Hmotnost kg	1,3	2,1	3,4	5,3	6,2

Tělesa ponorného vibrátoru: krátká

	H25S	H35S	H45S
Průměr mm	25	35	45
Délka mm	295	310	305
Hmotnost kg	0,8	1,6	2,8

Tělesa ponorného vibrátoru: čtvercová

	H25HA	H35HA	H45HA	H50HA
Průměr mm	26	36	45	50
Délka mm	380	405	390	395
Hmotnost kg	1,3	2,3	3,3	3,9

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.  
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.